Nicht sichtbarer Bereich
Rundum-Etikett, die linke Seite klebt über der rechten. Hier keine Daten platzieren! Jedoch müssen Hintergrundgrafiken in diesem Bereich angelegt werden, um Blitzer zu vermeiden.

Eiscafé-Getränk mit löslichem Bohnenkaffee, Vollmilch, Zucker und fettarmem Kakao, wärmebehandelt (sterilisiert).

Erhöhter Koffeingehalt (52 mg/100 ml).

Für Kinder und schwangere oder stillende Frauen nicht empfohlen.

Nach dem Öffnen kühl lagern und innerhalb weniger Tage verzehren. Vor Gebrauch leicht schütteln.

Zutaten: **Magermilchpermeat**, 35% **Vollmilch** (3,5% Fett), Wasser, Zucker, löslicher Bohnenkaffee (1,4%), fettarmer Kakao, Stabilisator: Natriumcarbonat.

Mindestens haltbar bis: Siehe Dosenboden.

Nährwerte	**pro 100 ml**	**pro Portion (250 ml)**
Energie	246 kJ (58 kcal)	614 kJ (145 kcal)
Fett	1,3 g	3,3 g
davon ges. Fettsäuren	0,9 g	2,3 g
Kohlenhydrate	10,0 g	25 g
davon Zucker	9,5 g	24 g
Eiweiß	1,5 g	3,8 g
Salz	0,14 g	0,35 g

(* = Prozent der empfohlenen Tagesdosis)

Hergestellt für: Firmenname, D-12345 Ort

250 ml e

alu

DE NW 509 EG

Vfw

PFANDFREI

Datenformat: 178 x 126 mm | Endformat (gestanzt): 172 x 120 mm

- Alle Schriften, inkl. gesetzlichen Angaben in Pfade wandeln.
- Mindestauflösung für Bilder: 300 dpi, JPEG, maximale Qualität
- Fotos einbetten (nicht verknüpfen!)
- Mindestschriftgröße für die Füllmengenangabe: 4 mm (gesetzliche Vorgabe)
- keine Schnittmarken, Passermarken oder Farbbalken im Datenformat anlegen!
- Export-Dateiformat: PDF 1.3 ohne Transparenzen, Reduzierung mit hoher Auflösung
- Farbmodus: CMYK, passendes Farbprofil: ISO Coated v2 (ECI)
- Druckverfahren: CMYK-Digitaldruck, angelegte Sonderfarben werden nach CMYK umgewandelt. *(Offsetdruck mit Sonderfarbe nur nach Absprache gegen Aufpreis möglich)*

Die Hinweise in dieser Datei liegen auf einer eigenen Ebene und können gesammelt über die Ebenen-Palette ausgeblendet werden!

Vertriebsangabe / Inverkehrbringer ergänzen!
Ausreichend sind: Firmenname, Länderkennung (D), PLZ und Ort.

Endformat *(Größe des fertigen Produkts)*
Alles außerhalb wird ausgestanzt. Hintergrundgrafiken müssen bis zum Rand des Datenformates angelegt werden, um Blitzer (weiße Stanzkanten) zu vermeiden.
Endformat + 3 mm Beschnittzugabe rundum = Datenformat

Sicherheitsabstand
Beachten Sie bei wichtigen Daten einen Sicherheitsabstand von min. 3 mm zur Stanze.